

中骏物业
(翡翠琉璃弱电设施及监控室改造)

招 标 文 件

招标人：成都市中骏物业管理有限公司
2025 年 6 月



目 录

第一部分 投标邀请	4
一、招标项目概况和范围	4
二、招标内容	4
三、投标申请人资格要求	4
四、招标要求	4
五、评判标准	5
六、招标文件获取方式	6
七、招标文件递交地点和截止时间	6
八、联系方式	6
第二部分 弱电设施及监控室改造基础数据	7
第三部分 投标人须知	14
一、项目概况	14
二、报价费用	14
三、报价规定	14
四、招标文件的组成及修改	14
五、投标文件的编制要求	15
六、招标文件的修改、撤回与撤销	15
七、招标文件递交地点和截止时间	15
八、招标人权利	16
九、不正当竞争与纪律监督	16



第四部分 响应文件格式 17

 一、法定代表人身份证明 18

 二、法人身份证复印件 19

 三、投标人诚信承诺书 20

 四、法定代表人授权书 21

 五、被授权人身份证复印件... 22

 六、报价表..... 23

 七、营业执照..... 33

 八、资质证书..... 34

 九、企业诚信证明或承诺书..... 35

 十、信用报告或信用查询截图..... 36

 十一、提供增值服务事项..... 37



第一部分 投标邀请

根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定，本着公平、公开、公正、诚信的原则，兹邀请有资质符合条件的单位对成都市中骏物业管理有限公司翡翠琉璃弱电设施及监控室改造项目投标。

一、招标项目概况和范围

公司名称：成都市中骏物业管理有限公司

招标内容：弱电设施及监控室改造

项目地点：翡翠琉璃

二、招标内容

- 1、弱电设施及监控室改造
- 2、招标编号：ZJWY-202501
- 3、改造详情：详见第二部分

三、投标申请人资格要求

- 1、具备三证合一有效营业执照和独立法人资格、注册年限不得低于2年，经营范围满足招标内容要求。
- 2、最近三年内没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大的安全事故，出具诚信承诺书。
- 3、投标单位在国家企业信用信息公示系统
(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 查询企业信用记录无严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
- 4、授权代表人员的在职证明及社保证明。
- 5、相关资质证书：适用于弱电改造、安装及安全生产许可证，项目负责人提供“安全生产合格证书”及社保证明。

四、招标要求

- 1、提供近2年类似项目经验，至少提供合同3份合同作为证明，单个合同金额不低于15万。
- 2、提供所有带电设备及核心设备合格证，核心设备品牌一致（如网络摄像机、存储设备等）。
- 3、要求提供网络传输、故障清除等技术支持方案。



4、设备提供的质保期不低于3年，施工提供的质保期不低于2年。

5、发票提供专票。

五、评判标准

1、本次评标按照综合评分的方式进行，综合分数最高即为中标单位。

2、我司不对中标结果做任何说明。

3、综合评分明细表。

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 70%	70分	以我司基准价为底价，最接近基准价的报价第一得70分，高于第一的得68分，以此类推，每排后一名递减2分，报价相同排名并列。	
2	综合20%	20分	1、提供具备三证合一有效营业执照和独立法人资格、注册年限不得低于2年，经营范围满足招标内容要求。提供得2分，不提供不得分。 2、提供最近三年内没有串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大的安全事故，出具诚信承诺书。提供得1分，不提供不得分。 3、提供投标单位在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 查询企业信用记录无严重违法失信企业名单（黑名单）信息。提供得1分，不提供不得分。 4、授权代表人员的在职证明及社保证明。提供得2分，不提供不得分。 5、相关资质证书：适用于弱电改造、安装及安全生产许可证，项目负责人提供“安全生产合格证书”及社保证明。提供得2分，不提供不得分。 6、提供近2年类似项目经验，至少提供合同3份合同作为证明，单个合同金额不低于15万。提供3份得5分，不提供及不足3份不得分。合同提供扫描件（合同证明类似项目的核心内容部分），有必要时合同原件备查。 7、提供所有带电设备及核心设备合格证，核心设备品牌一致提供得2分，不提供不得分。 8、要求提供网络传输、故障清除等技术支持方案。提供得2分，不提供不得分。 9、提供设备制造商授权书原件盖鲜章。提供得2分，不提供不得分。	
3	其他项 8%	8分	1、设备提供的质保期不低于3年，施工提供的质保期不低于2年。提供设备质保期得2分，提供施工质保期得2分，每加1年得1分，以此类推，封顶4分。	



4	增值项 2%	2分	提供其他专业服务（如：相关网络、设备故障处理）等。提供1项得0.5分，最高可得2分。	
---	-----------	----	--	--

六、招标文件获取方式

登录成都市中骏物业管理有限公司官网：<http://www.cdzjwy.com/>并在市场合作栏目招标公告中下载招标文件。

七、招标文件递交地点和截止时间

- 1、招标文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点或者未送到指定地点的招标文件将被拒收。
- 2、招标文件递交地点：四川省成都市武侯区果丰路 88 号 2 栋 2 层附 202 号。
- 3、招标文件递交截止时间：2025年 6月27日 16 时 00 分（北京时间）。
- 4、本次招标只接受纸质版招标文件。

八、联系方式

招 标 人：成都市中骏物业管理有限公司
联 系 人：李婷
联系电话： 028-85537999



第二部分 弱电设施及监控室改造基础数据

1、监控设施基础数据

序号	产品类别	型号	单位	数量	备注
1	300万像素红外高清枪式摄像机	配置：I5W/E/Y/4mm（300万像素全光谱POE音频枪机） 产品概要：1/2.9英寸CMOS传感器，最高分辨率支持3MP@25fps 4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 6颗阵列双光灯，红外50m有效补光距离，白光30m有效补光 内置MIC，环向拾音高保真抗干扰 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光 补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D 数字降噪、Smart IR、电子快门 支持HTTP，TCP/IP，ICMP，DHCP，DNS，RTSP，NTP，UDP，IPv4 支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP IP67级防尘防水设计 支持POE供电，支持DC12V供电 *室外摄像机尾线易进水，要求摄像机满足采用无尾线设计*	个	58	含.png47663.770个模拟摄像机更换（含2部电梯）、楼顶新增3个、小区前后进出口新增2个、负一层和负二层消防通道新增18个，共63个。原3个好的高空抛物摄像机利旧使用，只需新购60个。
2	300万像素电梯轿厢用摄像机	配置：I3W/E/Y 4mm（300W全光谱POE音频半球） 概述：1、2.9英寸CMOS传感器，最高分辨率支持3MP@25fps 2、8mm高清定焦镜头/红外30m有效补光距离内置MIC，环向拾音高保真抗干扰 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、支持HTTP，TCP/IP，ICMP，DHCP，DNS，RTSP，NTP，UDP，IPv4 支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP 支持POE供电，支持DC12V供电	个	2	



3	300万像素红外高清半球摄像机	配置: I3W/E/Y 4mm (300W全光谱POE音频半球) 概述: 1、2.9英寸CMOS传感器, 最高分辨率支持3MP @25fps 2、8mm高清定焦镜头 2颗阵列双光灯, 红外30m有效补光距离, 白光10m有效补光 内置MIC, 环向拾音高保真抗干扰 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光 补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门 支持HTTP, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UDP, IPv4 支持Onvif Profile S/T (主码流)、RTSP 支持POE供电, 支持DC12V供电	个	9	3个单元一层、负一层和负二层天梯厅新增共9个。
4	500万像素高空抛物摄像机	配置: E/Y/PW/4MM ※产品概述 1/1.8英寸500万像素CMOS传感器 4mm/6mm/8mm高清定焦镜头可选, ICR双滤切换 F1.0超大光圈, 1/1.8超大靶面, 夜晚实现超星光效果 支持三码流, 主码流最高分辨率3072x1728@25fps 4Mbps 支持高空抛物算法: 支持30层及以下监控区域内抛物产品检测及后 台报警, 支持实时轨迹显示和抓拍图片叠加抛物轨迹 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPOE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、 RTSP、FTP、SFTP 内置MIC, 环向拾音, 支持TF功能, 最大支持512G 支持视频诊断、音频异常侦测 支持报警联动录像、抓拍、上传中心 支持异常报警, 移动报警、遮挡报警 温度-35℃~65℃, 工作湿度0~95% (无凝结) 防护等级IP67, 4级防雷、3级防静电要求	个	5	原有4个, 其中1个坏掉, 原有的3个好的利用于其他位置。新增5个。
5	高空抛物摄像机安装立杆	3米高, 带地笼和枪机横臂	个	1	



6	球机 转 成枪 安 装支 架	国产大号万向节	套	4	
7	枪机 安 装支 架		个	53	
8	80路 硬盘 录像 机	配置: ※产品特性: 80路 实时浏览 1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面 批量添加设备 批量添加局域网内的摄像机 智能分析 支持前端智能分析处理(移动侦测, 遮挡报警, 视频丢 失, 重点区域编码, 拌线, 双拌线, 周界, 物品遗留, 物 品丢失, 徘徊, 奔跑, 警戒, 安全帽检测, 智能联动, 人脸检测抓 拍, 车牌 识别, 值岗检测, 人群聚集, 违章停车, 车位看守, 视频 虚焦诊 断, 视频场景变换诊断, 音频信号丢失侦测, 音频信号异 常侦测, 全景跟踪, 人数统计, 客流量统计, 人脸检索, 行为检 索, 车牌检 索, 警戒检索, 安全帽检索, 人体测温、烟火检测、环境 测温、高 空抛物、电动车检测) Onvif协议 支持Onvif标准协议网络前端, 支持H. 265 Onvif, 支持 onvif对接平台(平台仅限实时预览)。 国标 支持国标GB/T28181 音频输入 1路, 3.5mm 视音频输出 HDMI输出 2路, 分辨率为3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA输出 2路, 分辨率为1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 (其中1 路VGA口为预留) 音频输出 2路, 1×BNC和1×3.5mm 编码参数 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D	台	1	支持30天监控数 据存储



		CIF/2C IF/CIF/QCIF 编码方式 S+265/H. 265/H. 264 阵列功能 阵列模式 支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 (0°C)			
9	32路硬盘录像机	TC-R1432 配置: I/B/N/V3.2 ※产品特性: 支持IPC分辨率 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DC IF/2CIF/CIF/QCIF 支持最大32路高清IPC网络视频接入 支持最大1路16MP/1路12MP/2路4K/3路6MP/4路5MP/5路4MP/6路 3MP/10路1080P/20路720P/32路4CIF同时预览 支持最大1路16MP/1路12MP/2路4K/3路6MP/4路5MP/5路4MP/6路 3MP/10路1080P/16路720P/16路4CIF同步回放, 1/16到512倍速 支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32画面预览 支持4个硬盘接口, 单块最大10TB 支持2个100M/1000M以太网接口 支持1个HDMI/1个VGA视频输出(同源), HDMI最高分辨率可达4K 支持S+265、H. 265、H. 264压缩标准 带宽: 接入带宽160Mbps; 转发带宽80Mbps 支持高空抛物轨迹功能 支持客流量统计, 支持多台客流量相机组成区域内统计 支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端、GB/T28181标准对接平台 (2016版和2022版) 支持H. 265 Onvif	台	1	支持30天监控数据存储
10	监控专用硬盘	8TB	块	7	要求监控视频存储30天 原有32路硬盘录像机 剩余1块4TB和2块2TB监控硬盘可以继续



					使用
1 1	75寸 液晶 监视 器	DS-D5075U3-0P0 挂墙, 带壁挂支架 (尺寸70-120) 核心参数 v 支持3840 × 2160超高清显示 产品净尺寸: 1673.54 (W) mm × 963.58 (H) mm × 90.1 (D) mm (无底座)	台	1	
1 2	27寸 液晶 监视 器	核心参数 v 支持1920 × 1080高清显示 v HDMI + VGA双接口, 丰富连接性和兼容性 v 支持VESA壁挂	台	1	
1 3	室外 防水 电源 箱	壁挂式	个	10	监控汇聚点安装 POE交 换机和光纤设备 用
1 4	8口 POE千 兆交 换机	(8千兆POE+2千兆上联电口): 10口千兆以太网PoE交换机, 金属壳体, 内置电源开关, 提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口, 支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口, 剩余8个端口具有PoE功能, 可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3at标准的受电设备, 并通过网线为其供电。	台	8	
1 5	16口 POE千 兆交 换机	(16个POE千兆电+1光+1电): 16个10/100/1000Mbps自适应电口, 一个千兆上联光纤接口和一个千兆上联自适应电口。交换容量36Gbps, 包转发率27Mpps, 非网管型交换机。	台	2	
1 6	24口 核心 交换 机	三层网管交换机, 交换容量598Gbps/5.98Tbps, 包转发率148Mpps/222Mpps, 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机, 固化4个SFP+万兆光口, 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	台	1	做了监控图像管理冗余
1 7	无线 网桥	(2.4G 300米电梯网桥): 2.4G无线网桥, 包含录像机端和摄像头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps, 内置定向天线, 推荐在300米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。	对	2	2部电梯监控改造用



		支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。			
18	千兆光纤收发器	单模千兆	对	10	
19	8口光纤终端盒		个	10	前端监控网络汇聚
20	24口光纤终端盒		个	1	监控中心用
21	光纤适配器	SC接口	个	56	
22	光纤跳线	SC接口，3米	根	64	
23	监控操作台		台		利旧
24	HDMI线	10米	根	2	监视器使用
25	电源线	RVV2*1.0，国标	米	350	前端监控网络汇聚、无线网桥供电用
26	网络传输线	超五类网线	箱	10	
27	光纤传输	室外单模8芯	米	1160	
28	PVC穿线管	c20管	米	1750	含破路埋高空抛物网线的金属穿线管
29	插线板		个	16	
30	光纤熔接		芯	156	
31	其他辅助材料	膨胀钉、线卡、三通、直接、弯头、明装线盒、胶布、胶水、易损件、水泥、河沙、卵石等辅助材料	项	1	

2、中控室静电地板基础数据

序号	产品类别	品牌	型号	单位	数量	备注
----	------	----	----	----	----	----



1	静电地板	辉映	600mm*600mm, 3.5cm厚, 承载 500公斤/m², 全钢PVC防静电 电活动地板	m²	29.88	11x7.5=83块 x0.36m² =29.88m²
---	------	----	--	----	-------	-----------------------------------

注：施工完成后，施工实际量根据现场收方为准。



第三部分 投标人须知

一、项目概况

- 1、项目名称：成都市中骏物业管理有限公司（弱电设施及监控室改造）。
- 2、项目地点：四川省成都市。

二、报价费用

投标申请人编制招标文件、现场踏勘、递交招标文件等报价过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人不负任何责任，均由投标申请人自行承担。

三、报价规定

- 1、无论招标项目结果如何，投标申请人的投标文件均不退还。招标及投标申请人双方都应就招标项目全过程中的内容保密，违者将对后果承担责任。
- 2、投标人不对未成交情况做任何解释。
- 3、投标申请人应仔细审阅招标文件中所有的说明，如果投标申请人编制的招标文件不符合招标文件的要求，其招标文件将被视为不合格，按否决报价处理。

四、招标文件的组成及修改

1、本招标文件包括：

- （1）招标邀请
- （2）投标人须知
- （3）响应文件

2、招标文件的修改：

- （1）招标文件发出后，在招标文件递交截止时间前，招标可对招标文件进行必要的修改。
- （2）招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标申请人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。
- （3）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
- （4）在招标文件载明的截止时间之前，如果出现特殊情况，报价截止时间需要延迟，招标应以书面形式通知投标申请人延迟后的报价截止时间。

注：对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。



五、投标文件的编制要求

- 1、投标文件的语言：投标申请人的招标文件应用中文编制。
- 2、投标申请人应根据本招标文件“响应文件格式”的要求编制招标文件。
- 3、投标文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由投标申请人的法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章。
- 4、除投标申请人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由法定代表人或法定代表人授权代理人签字或加盖投标申请人公章。
- 5、投标文件要求按规定格式和内容填报，份数为正本一份、副本四份。**注：投标文件在正面、背面、上方和下方都进行密封，并在封面注明投标人姓名、联系方式、邮箱（密封方式不限）。**
- 6、投标文件有效期：投标文件在规定的招标文件递交截止之日起 30 个日历天内有效。

六、投标文件的修改、撤回与撤销

- 1、投标申请人递交招标文件以后，可以在规定的招标文件递交截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其招标文件的通知。并经法定代表人或委托代理人签署，加盖投标申请人的公章（即单位公章）。在招标文件递交截止时间以后不得更改招标文件。
- 2、投标申请人的修改或撤回通知，应按本须知的有关规定进行编制、密封、标识和递交。
- 3、投标文件递交截止时间以后，投标申请人不得撤销招标文件。

七、投标文件递交地点和截止时间

- 1、投标文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点或者未送达指定地点的投标文件将被拒收。
- 2、投标文件递交截止时间：2025 年 6 月 27 日 16 时 00 分（北京时间）。
- 3、投标文件递交地点：四川省成都市武侯区果丰路 88 号 2 栋 2 层附 202 号。
- 4、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标不予受理。
- 5、本次投标只接受纸质版招标文件。

八、招标人权利



- 1、招标人保留在授予中标通知书前的任何时候取消本次招标活动以及拒绝所有报价的权利，且无须向受影响的投标申请人解释有关原因。
- 2、对未中标的投标申请人，招标将不做任何解释。
- 3、招标人保留调整服务范围的权利。

九、不正当竞争与纪律监督

- 1、严禁投标申请人向参与招标项目、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标项目、评审工作的有关信息。
- 2、投标申请人在招标项目过程中严禁互相串通、结盟，损害招标项目的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标申请人参与正当报价。



第四部分 响应文件格式

正本（或副本）

中骏物业
（翡翠琉璃弱电设施及监控室改造）

响应文件

投标申请人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

编制时间：



一、法定代表人身份证明

投选公司名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____系_____（投选人
名称）的法定代表人。特此证明。

投选公司：_____（盖单位公章）

_____年____月____日

备注：

法定代表人参加投选活动签署文件的只需提供法定代表人身份证明，非法定
代表人参加投选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委
托书。



二、法人身份证复印件

公司法人身份证正面复印件

公司法人身份证反面复印件

备注：复印件须加盖公章



三、投标人诚信承诺书

成都市中骏物业管理有限公司：

在参加成都市中骏物业管理有限公司翡翠琉璃弱电设施及监控室改造的招标活动中，郑重承诺如下：

- 1、提供的所有资料都是真实、准确、完备的。
 - 2、参加采购活动近三年在参与招标、采购活动中，遵纪守法、诚信经营、公平竞争，无重大违法、违规等不良记录。
 - 3、无参与串标、围标及抬标情形。
 - 4、具有良好的商业信誉和履行合同所需的设备及专业技术能力，未被有关行政主管部门暂停投标资格且在暂停期内。
 - 5、若中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同，并按照投标文件所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施。
- 一、若我违反上述承诺，同意招标人取消我公司中标资格。
- 二、在合同履行过程中，如发现我公司是通过围标、串标或其他违反《招标投标法》规定的行为而中标的，同意招标人从该项目合同结算款中扣除2万元作为赔偿款。

特此声明！

投标单位（加盖公章）：

年 月 日



四、法定代表人授权书

成都市中骏物业管理有限公司：

本人_____（法定代表人姓名）是_____公司（投标单位名称）的法定代表人，特授权_____身份证号：_____（被授权人姓名及身份证号码）代表我公司全权办理上述项目的报名、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签字负全部责任。

参选单位：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

联系电话：_____

年____月____日



五、被授权人身份证复印件

被授权人身份证正面复印件

被授权人身份证反面复印件

备注：复印件须加盖公章



六、报价表

1、弱电系统改造报价

琉璃翡翠监控施工改造工程施工清单计价表																
说明：涉及计算的数据，须均保留2位小数。																
序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	计量单位	数量:A	主材供货方	发票类型	招标方备注	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J	投标方备注
1	300万像素红外高清枪式摄像机	1. 产品参数：参照监控设施基础数据； 2. 工作内容：开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理； 3. 施工部位：小区总坪； 4. 计算规则：按实际施工量以个数计算。	个	58	20-主材乙供	10-增值税专票发票						0.00	0.00		0.00	
2	300万像素电梯轿厢用摄像机	1. 产品参数：参照监控设施基础数据； 2. 工作内容：开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理； 3. 施工部位：电梯内； 4. 计算规则：按实际施工量以个数计算。	个	2	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3	300 万像素红 外高清半 球摄像机	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 小区电梯前室 等; 4. 计算规则: 按实际施工量 以个数计算。	个	9	30- 主材 无	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	500 万像素高 空抛 物摄 像机	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 小区总坪; 4. 计算规则: 按实际施工量 以个数计算。	个	5	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	高空 抛物 摄像 机安 装立 杆	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 小区总坪; 5. 计算规则: 按实际施工量 以根数计算。	根	1	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	球机 头转 成枪 机安 装支 架	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 小区总坪; 4. 计算规则: 按实际施工量 以个数计算。	个	4	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	枪机 安装 支架	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 小区总坪; 4. 计算规则: 按实际施工量 以个数计算。	个	53	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	80路 硬盘 录像 机	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量 以台数计算。	台	1	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9	32路 硬盘 录像机 (支持 高空抛 物功能)	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量 以台数计算。	台	1	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	硬盘	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量 以块数计算。	块	7	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	75寸 液晶 监视器	1. 产品参数: 参照监控设施 基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、 安装、清理、成品保护、现 场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量 以台数计算。	台	1	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

12	27寸液晶监视器	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量以台数计算。	台	1	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	室外防水电源箱	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 监控室; 4. 计算规则: 按实际施工量以个数计算。	个	10	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	8口POE千兆交换机	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以台数计算。	台	8	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

15	16口 POE 千兆 交换机	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以台数计算。	台	2	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	24口 核心 交换机	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以台数计算。	台	1	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	无线 网桥	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以对数计算。	对	2	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

18	光纤收发器	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以对数计算。	对	10	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	8口光纤终端盒	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以个数计算。	个	10	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	光纤耦合器	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以个数计算。	个	56	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21	光纤跳线	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以根数计算。	根	64	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	HDMI线	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以根数计算。	根	2	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	电源线	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以米数计算。	米	350	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	网线	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现	米	10	20-主材乙	10-增值税					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以米数计算。			供	专 票 发 票									
25	8芯 光纤	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 24. 计算规则: 按实际施工量以米数计算。	米	1, 16 0	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
26	PVC 穿线 管	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以米数计算。	米	1, 75 0	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
27	插线 板	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以个数计算。	个	16	20- 主材 乙供	10- 增值 税专 票发 票					0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00

28	光纤熔接	1. 产品参数: 参照监控设施基础数据; 2. 工作内容: 开箱、定位、安装、清理、成品保护、现场清理; 3. 施工部位: 室外及室内; 4. 计算规则: 按实际施工量以根数计算。	根	156	20-主材乙供	10-增值税专票发票					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													0.00	0.00	0.00	



琉璃翡翠监控施工
改造工程清单.xlsx

2、中控室静电地板报价

序号	产品类别	型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	静电地板	600mm*600mm, 3.5cm厚, 承载500公斤/m², 全钢PVC防静电活动地板	m²	29.88			
2					合计金额:		

七、营业执照



八、资质证书



九、企业诚信证明或承诺书



十、信用报告或信用查询截图



十一、提供增值服务事项

